

AUFNAHMEBRENNWEITE = 2cm FÜR KAMERA B

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	14	18	21	26	34	40	50	68
Bildfeldgröße a cm	4,7x5,6	6,3x8,7	7,5x10,4	9,4x13,0	12,5x17,3	15,0x20,8	18,8x26,0	25,0x34,6
Bildfeldgröße b cm	4,5x6,0	6,0x8,0	7,2x9,6	9,0x12,0	12,0x16,0	14,4x19,2	18,0x24,0	24,0x32,0

AUFNAHMEBRENNWEITE = 2cm FÜR KAMERA C und CII

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	14	18	21	26	34	40
Bildfeldgröße a cm	4,7x6,5	6,3x8,7	7,5x10,4	9,4x13,0	12,5x17,3	15,0x20,8
Bildfeldgröße b cm	4,5x6,0	6,0x8,0	7,2x9,6	9,0x12,0	12,0x16,0	14,4x19,2

Die Werte gelten:

- a für ein Filmfenster von 7,5x10,4 mm (Kamera)
- b für ein Filmfenster von 7,2x 9,6 mm (Projektor)

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

WERK FÜR RADIOTECHNIK
(C) by Siemens



SIEMENS

VORSATZLINSEN

FÜR DIE

SIEMENS-KINO-KAMERAS B, C, CII

Objektive f = 2 cm

TIEFENSCHÄRFEN-BEREICHE
AUFNAHME-ABSTÄNDE
BILDFELD-GRÖSSEN

KAMERA B, AUFNAHMEBRENNWEITE = 2 cm; $d_z = 16 \mu$; KAMERA-EINSTELLUNG ∞

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	Brennweite der Vorsatzlinse cm	BLENDE					
		2,8	4	5,6	8	11	16
		TIEFENSCHÄRFEN-BEREICH in cm					
68	66,6	62,9—72,9	61,1—75,4	58,8—79,2	55,7—85,4	52,3—94,8	47,4—116,0
50	50	48,2—53,9	47,2—55,2	45,8—57,2	44,0—60,4	41,8—64,9	38,7—84,0
40	40	39,2—42,8	38,5—43,6	37,6—44,8	36,3—46,7	34,9—49,4	32,7—54,4
34	33,3	33,0—35,5	32,5—36,1	31,9—36,9	31,0—38,2	29,9—39,9	28,3—43,1
26	25	25,2—26,6	24,9—26,9	24,6—27,4	24,0—28,1	23,4—29,0	22,4—30,6
21	20	20,5—21,4	20,3—21,6	20,0—21,8	19,7—22,3	19,3—22,8	18,6—23,8
18	16,6	17,2—17,8	17,1—18,0	16,9—18,1	16,7—18,4	16,4—18,8	15,9—19,5
14	12,5	13,2—13,6	13,2—13,7	13,1—13,8	12,9—13,9	12,7—14,1	12,5—14,5

KAMERA C und CII, AUFNAHMEBRENNWEITE = 2 cm; $d_z = 16 \mu$; KAMERA-EINSTELLUNG ∞

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	Brennweite der Vorsatzlinse cm	BLENDE							
		1,5	2	2,8	4	5,6	8	11	16
		TIEFENSCHÄRFEN-BEREICH in cm							
40	40	40,4—42,3	40,1—42,6	39,6—43,2	38,9—44,0	38,0—45,2	36,7—47,1	35,3—49,8	33,1—54,8
34	33,3	33,9—35,3	33,7—35,5	33,4—35,9	32,9—36,5	32,3—37,3	31,4—38,6	30,3—40,3	28,7—43,5
26	25	25,9—26,7	25,8—26,8	25,6—27,0	25,3—27,3	25,0—27,8	24,4—28,5	23,8—29,4	22,8—31,0
21	20	21,1—21,5	21,0—21,6	20,9—21,8	20,7—22,0	20,4—22,2	20,1—22,7	19,7—23,2	19,0—24,2
18	16,6	17,7—18,1	17,7—18,1	17,6—18,2	17,5—18,4	17,3—18,5	17,1—18,8	16,8—19,2	16,3—19,9
14	12,5	13,7—13,9	13,7—13,9	13,6—14,0	13,6—14,1	13,5—14,2	13,3—14,3	13,1—14,5	12,9—14,9

(C) by Siemens

download from : www.olafs-16mm-kino.de

TIEFENSCHÄRFENBEREICH UND AUFNAHMEABSTAND SIND VON DER KAMERA-VORDERFLÄCHE ZU MESSEN